



**KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG**

1026 Budapest, Riadó u. 5.

1525 Pf.: 166.

Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Az ügy iktatószáma: D.165/25/2018.

A tanács tagjai: Dr. Kenessey Réka közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Bonifert Zsolt közbeszerzési biztos, Dr. Virágh Norbert közbeszerzési biztos

A kérelmező: Harmónia 91 Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi út 10.)

A kérelmező képviselője: Dr. Kalász Imre Zsolt ügyvéd (Papp-Kalász-Tóth Ügyvédi Iroda (4024 Debrecen, Szent Anna u. 9. fszt.)

Az ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.)

Az ajánlatkérő képviselője: Dr. Sebestyén Sára felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

A közbeszerzés tárgya: „Mobil őrtorony készlet beszerzése”

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T -ot.

A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet elutasítja.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per indítható, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de kizárólag a Döntőbizottsághoz kell elektronikus úton benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására/közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

I N D O K O L Á S

A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, mely eljárás ajánlati felhívása 2017. december 21. napján került feladásra. A felhívás 2017.

december 23-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S 247-517729 számon. Az eljárás becsült értékét az ajánlatkérő 190.805.112,- Ft-ban határozta meg.

2. A felhívás II.2.4) pontjában a közbeszerzés ismertetéseként az ajánlatkérő az alábbiakat rögzítette:

„Beszerzés mennyisége: 4 készlet Mobil őrtorony.

Egy mobil őrtorony készlet az alábbi elemekből álljon:

— 3 db átalakított ISO 668 ICC méretű 20 lábás mechanikai sérüléstől mentes konténer,

— 6 db mobil őrtorony.

Konténerek:

A beszerzés tárgyának rendeltetése:

1 db 20 lábás CC konténer, mely tartalmazza a diszpécser helyiséget, egyben alkalmas legyen mobil őrtornyok szétszerelt állapotban való tárolására.

2 db 20 lábás CC konténer, mely legyen alkalmas mobil őrtornyok szétszerelt állapotban való tárolására.

A beszerzés tárgyat meghatározó fizikai és funkcionális paraméterek:

3 db ISO 668 ICC 20 lábás konténer

Külső méretek:

Hossz: 6056 mm.

Szélesség: 2438 mm.

Magasság: 2591 mm.

Ajtónyílás:

Szélesség: 2340 mm 0 -5.

Magasság: 2280 mm 0 -5.

Súlyadatok:

Nettó tömeg 2200 kg.

Bruttó tömeg maximálisan 30480 kg.

Konténer diszpécser helyiséggel.

A konténerben kerüljön kialakításra egy diszpécser helyiség, amely tegye lehetővé 1 fő munkavégzését úgy, hogy a helyiség egy ajtóval és ablakkal legyen ellátva. A diszpécser helyiséget le kell választani a raktár résztől úgy, hogy ez a rész a konténer 1/3-át képezze, míg a raktár rész a megmaradó 2/3-át. Az elválasztást 1 rétegacéllemez 20 mm hőszigetelő közetgyapot és 80mm szendvicspanel képezze: 0,5mm s220GD+Z acél lemez, 79 mm PIR hab, 0,5mm s220GD. Az oldalfal és tető szigetelését is a konténer belső falára hasonlóképp 20mm közetgyapot és 80mm szendvicspanel képezze. Ez a szigetelés a tároló konténernek nem része. A diszpécserhelyiség bejárata a konténer rövidebb oldalán a bal szélén a padlószinten kezdődjön (900x2100mm) és ablaka ugyanezen az oldalon az ajtó mellett 900 mm párkány magasságon legyen elhelyezve (1050x1100mm termoüveg min. $K=0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Felületkezelés.

Külső felület: Szín: RAL 6031 matt zöld.

1 réteg cinkben gazdag alapozó

1 réteg epoxy gyanta alapozó

1 réteg Acryl fedőmázolás,

1 réteg PVC alapú matt fedőfestés,

Összesen minimum 120 mikron vastagságban.

Belső térben: Szín: RAL 9002 fehér.

Mobil őrtorony:

A mobil őrtornyot 2 részegységre bonthatjuk, amely álljon egy őrkonténerből és egy 2.5m es vázszerkezetből lépcsővel.

a) a beszerzés tárgyának rendeltetése:

Legyen alkalmas ideiglenes helyszínen - a föld felszínétől kiemelkedő - megfigyelőpontok felállítására.

A beszerzés tárgyát meghatározó fizikai és funkcionális paraméterek:

6 db őrkonténer (könnyűszerkezetes)

(4 irányú kilátással)

Külső hosszúság szélesség magasság.

1.30 - 1,50 m 1,50 - 1.60 m 2,10 - 2.20 m

Felkészítés 12 fő részére. A felkészítés terjedjen ki a mobil őrtorony készlet telepítésére, szétszerelésére és málházására. a felkészítés a teljesítési határidőn belül történjen meg.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad”.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kívánta értékelni.

A felhívás VI.3) További információk pontjában az ajánlatkérő az alábbiakat is előírta:

„m) AT nyújtson be szakmai ajánlatot, mely tartalmazza többek között a mobil őrtorony készletről készült megvalósítási tervet, amelyből a műszaki leírásnak való megfelelés megállapítható, tartalmazza továbbá a látványtervet, méretezett összeállítási tervet”.

3. Az ajánlatkérő a felhívás mellé dokumentációt is készített. A Műszaki leírás az alábbiakat rögzítette:

„III. MŰSZAKI LEÍRÁS

Műszaki követelmény

a Mobil őrtorony készlet beszerzése tárgyú megbízáshoz

A Mobil őrtorony készlet műszaki ismertetése:

A mobil őrtorony készlet legyen alkalmas ideiglenes helyszínen - a föld fel színétől kiemelkedő - megfigyelőpontok felállítására. A készlet részét képező ISO 668 1 CC méretű, 20 lábás konténer biztosítsa a mobil őrtornyok helyszínre szállítását és használaton kívüli tárolását is. A készlet részét képező egyik konténerben kerüljön kialakításra diszpécser helyiség, amelyből kapcsolat tartható a mobil őrtornyokkal.

Egy mobil őrtorony készlet az alábbi elemekből álljon:

3 db átalakított ISO 668 1CC méretű 20 lábás mechanikai sérüléstől mentes konténer

6 db mobil őrtorony

Konténerek:

a) a beszerzés tárgyának rendeltetése:

1 db 20 lábás CC konténer, mely tartalmazza a diszpécser helyiséget, egyben alkalmas legyen mobil őrtornyok szétszerelt állapotban való tárolására.

2 db 20 lábas CC konténer, mely legyen alkalmas mobil őrnyok szétszerelt állapotban való tárolására.

b) a beszerzés tárgyát meghatározó fizikai és funkcionális paraméterek:

3 db ISO 668 1CC 20 lábas konténer

Külső méretek:

Hossz: 6056 mm Szélesség: 2438 mm Magasság: 2591 mm Ajtónyílás:

Szélesség: 2340 mm 0-5

Magasság: 2280 mm 0-5

Súlyadatok :

Nettó tömeg 2200 kg

Bruttó tömeg maximálisan 30480 kg

Konténer diszpécser helyiséggel

A konténerben kerüljön kialakításra egy diszpécser helyiség, amely tegye lehetővé 1 fő munkavégzését úgy, hogy a helyiség egy ajtóval és ablakkal legyen ellátva. A diszpécser helyiséget le kell választani a raktár résztől úgy, hogy ez a rész a konténer 1/3 -át képezze, míg a raktár rész a megmaradó 2/3 -át. Az elválasztást 1 réteg acéllemez 20 mm hőszigetelő közetgyapot és 80mm szendvicspanel képezze: 0,5mm s220GD+Z acél lemez 79 mm PIR hab, 0,5mm s220GD. Az oldalfal és tető szigetelését is a konténer belső falára hasonlóképp 20mm közetgyapot és 80mm szendvicspanel képezze. Ez a szigetelés a tároló konténernek nem része. A diszpécser helyiség bejárata a konténer rövidebb oldalán a bal szélén a padlószinten kezdődjön (900x2100mm) és ablaka ugyanezen az oldalon az ajtó mellett 900 mm párkány magasságon legyen elhelyezve (1050x1100mm termo üveg min. $K=0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Felületkezelés

Külső felület: Szín: RAL 6031 matt zöld

1 réteg cinkben gazdag alapozó

1 réteg epoxy gyanta alapozó

1 réteg Acryl fedőmázolás.

1 réteg PVC alapú matt fedőfestés,

Összesen minimum 120 mikron vastagságban

Belső térben: Szín: RAL 9002 fehér

Az elektromos elosztó és világítási szerelvények leírása

A diszpécser konténer elektromos energia megtáplálása a bejárati ajtó felett elhelyezett 5 pólusú 16A-es IP65 védettségű ipari dugaljzaton keresztül történjen (Dafb-164k06m 16A 3P+N+F beép.dugalj Kaedra). A dugalj úgy kerüljön elhelyezésre, hogy az a konténer síkjából nem állhat ki.

A konténerbe elektromos elosztószekrény kerüljön felszerelésre, mely alkalmas legyen a beérkező betáp vezeték kettéosztására, a gépészeti berendezések ellátására és a konténer világításra.

A diszpécser helyiség terében 1 db 36W-os fénycsöves por- és páramentes armatúra kerüljön elhelyezésre, melyet az ajtó melletti belső falon elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A kapcsoló mellett és a kapcsolószekrényben valamint az oldalfalon kerüljön elhelyezésre 1-1 db szerviz dugaszoló aljzat, mely karbantartás, szervizelés esetén az alkalmazott elektromos szerszámok, gépek részére, valamint a munkaállomások és a fűtés részére 230 V tápfeszültséget biztosítja. Az elektromos vezetékek a belső térben falon kívül - részlegesen védőcsőbe - kerüljenek elhelyezésre.

A diszpécser konténerben kerüljön elhelyezésre 1 db 20 mm átmérőjű 2 m hosszú földelő szonda, melyet a berendezés üzemeltetésekor le kell verni, és a konténeren kialakított csatlakozóponthoz kell bekötni.

Áramellátás

Az áramellátást elsődlegesen hálózati/tábori áramforrásról kell megoldani, de tartalékrendszerként legyen elhelyezve 2 db 12-14 kVA-os, 230/400V aggregátor egység az üzembentartáshoz.

IP65 követelményeknek megfelelő berendezés az elfogadható.

A tartalékaggregátor szükség szerinti üzembe helyezése kézi vezérléssel történjen.

A 2db tartalék aggregátort alkalmazó a konténeren kívül tervezi üzemeltetni.

Diszpécser helyiséget tartalmazó konténerfelszerelés

1 db 1x36 w neon lámpatest (vagy ennek megfelelő led fényforrás) Fényáram: minimum 2000 Lm, Szín hő.: 6400K,

1 db Tűzoltó palack tartó (6 kg Parik típusú)

1 db Irodai asztal (magasság: 750 mm, szélesség 800mm, hosszúság 1200-1400mm)

1 db Szék összecsukható

1 db mobil hűtőfűtő klíma 2 KW megfelelően kialakított kivezető nyílással

1 db 100 m-es vezeték tábori áramellátáshoz

c) beépítési, alkalmazási környezet: A konténer alkalmas legyen a bele épített berendezés szállítására tengeren, országúton és vasúton, tartsa meg szerkezeti egységét és időjárásálló képességét a -25C és +50C hőmérsékleti tartományban.

e) csatlakozó berendezések, rendszerek: lásd c) pont

f) klímaállósági követelmények: tartsa meg szerkezeti egységét és időjárásálló képességét a -25C és +50C hőmérsékleti tartományban

g) biztonsági - ideértve a munka-, tűz-, környezetvédelmi - követelmények: .

A konténer feleljen meg a következő szabványoknak:

ISO 668 1-es sorozatú áruszállító konténerek osztályozása, külső méretek és terhelési adatok.

ISO 1161 1-es sorozatú konténerek sarok kialakításának specifikációja.

A kialakítás feleljen meg a vonatkozó érintésvédelmi szabályoknak (MSZ 171-1: 1984 és MSZ 172-1: 1986)

Az eszköz kialakítása során meg kell felelnie a Munkavédelmi törvény, a 126/2011 HM utasítása a munkavédelmi tevékenység rendjéről és a kapcsolódó hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 BM Rendelet 15. § (4) bekezdés szerint: A villamos, vagy gépészeti szerelvényt tartalmazó konténereknek meg kell felelniük az épületekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek.

h) a beszerzés tárgyára alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, csomagolásra, jelölésre, címkézésre, használati utasításra vonatkozó követelmények: a leszállításra kerülő termék mellé kerüljön csatolásra felszerelési jegyzék, műszaki leírás, kezelési útmutató.

Mobil óratorony:

A mobil óratornyot 2 részegységre bonthatjuk, amely álljon egy örkonténerből és egy 2.5m-es vázszerkezetből lépcsővel

a) a beszerzés tárgyának rendeltetése:

Legyen alkalmas ideiglenes helyszínen a föld felszínétől kiemelkedő megfigyelőpontok felállítására.

b) hadműveleti követelménye tárgyú ügyszerkezet alapján.

c) a beszerzés tárgyát meghatározó fizikai és funkcionális paraméterek:

6 db örkonténer (könnyűszerkezetes)

(4 irányú kilátással)

Külső hosszúság	szélesség	magasság
1.30 - 1,50 m	1,50 - 1.60 m	2,10 - 2.20 m

Szerkezet:

A tartó alapzat acél profilokból álljon. Az alapzat egy külső profilból és megfelelően méretezett átlós profilokból álljon. Az aljzat és a tető közti összekötést külső hegesztett és csavarozott préselt panel falak biztosítsák. Az alsó emelő rudak biztosítsák a stabil szerkezetet. Az örkonténer a tetőn található emelő fogantyúk segítségével mozgatható legyen.

Falak:

A falak hőszigetelt préselt szendvics panelekből álljanak, melyek előre lakkozott RAL 9002 szürkés-fehér belső mikro bordás acéllemezekből legyenek és közöttük öntött szivacs-poliuretán. Min. $K=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőterjedés együttható.

Tető:

A tető lapos kialakítású, hőszigetelt, szendvics panelek alkossák, melyek előre fényezett szürkés-fehércél lemezekből legyenek, kívül cinkelt belül poliuretán, öntött szivacs. Hőterjedés (min. $K= 0.42 \text{ W/m}^2\text{K}$). Külső esővíz elvezetése céljából kivető csanak kerüljön kialakításra.

Padló:

Vízhatlan padozat, teherbírás minimum 200 kg. Belső burkoló réteg linóleum padló különleges gumi anyaggal fixált, kivéve a szabad részeket.

Nyílászárók

Fehér RAL 9010 fényezett alumíniumból 4/6/4mm termo üveggel szerelve. Az összes ajtó zárral legyen ellátva. Az ajtók nyitási iránya jobbos. (min. $K= 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Örtornyokként ellátva:

1 db félig üvegezett bejárati ajtó, 105x200cm 4/6/4mm termo üveggel szerelve. 3 db 105 x 100 kétszárnyú toló, ablak, 4/6/4mm termo üveggel szerelve. Elektromos berendezés

falon kívüli csatornában vezetett kábelezés és szerelvényezés, 3x1.5 MB-CU vezetékvezetés

Külső csatlakozás falon kívüli kötődoboz 85x85x4 E-113 IP54

1 db 1 x36W neon lámpatest Fényáram: minimum 800 Lm, Szín hő.: 6400K,

3 db vízálló (minimum IP 44) villás dugalj,

1 db minimum IP 44 vízálló kapcsoló,

2db 10B kismegszakító,

1 db 1 fázisú 16/2-0.03 Pak-252 érintésvédelmi fi relé,

1 db fedeles xbs kapcsoló tábla.

1 db 2kw rögzített/szabadoon álló konvektor

1 db PTZ Kamera: 2 MP felbontás éjjellátó funkció IR vetővel (éjjel 80 m látótávolság), amely a diszkrét helyiségből vezérelhető legyen;

1 db a tető külső részén elhelyezett kültéri keresőlámpa minimum 200 m látótávolságú, kézzel 360 fokban forgatható és dönthető, beázás mentes, hőmérséklet és UV sugárzást álló reflektor legyen.

1 db külső lámpa egység minimum Led 560 lumen 1 db Villámvédelem (földelő oszlop)

Vázszerkezet

A vázszerkezet csavarozható egységekből, fém szelvényekből készített szerkezet. A szerkezet magassága 2,5 m. ezen a magasságon helyezhető el az őrkonténer. A szerkezethez kapcsolódik a lépcső kétoldali korláttal, 1m-es fogadó pihenővel.

Felületkezelés

Külső felület: Szín: RAL 6031 matt zöld

1 réteg cinkben gazdag alapozó

1 réteg epoxy gyanta alapozó

1 réteg Acryl fedőmázolás,

1 réteg PVC alapú matt fedőfestés, Felszerelés

1 db Tűzoltó palack tartó (6 kg-os Patrik)

1 db Lenyitható asztalka 100 x 40 x 4 cm (ajtóval szembeni oldalon, padlótól 75cm-re)

1 db Szék összecukható falon rögzíthető, minimum 120kg teherbírású

1 db 100 m-es tábori vezeték tábori áramellátáshoz

A talpazat kialakításának olyan kell lennie, amely megakadályozza annak felborulását, illetve elsüllyedését.

d) beépítési, alkalmazási környezet: Legyen alkalmas ideiglenes helyszínen - a föld felszínétől kiemelkedő - megfigyelőpontok felállítására

e) csatlakozó berendezések, rendszerek: lásd c.) pont

f) klímaállósági követelmények: tartsa meg szerkezeti egységét és időjárásálló képességét a -25C és +50C hőmérsékleti tartományban

g) biztonsági - ideértve a munka-, tűz-, környezetvédelmi – követelmények;

i) a beszerzés tárgyára alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, csomagolásra, jelölésre, címkézésre, használati utasításra vonatkozó követelmények: a leszállításra kerülő termék mellé kerüljön csatolásra Összeállítási útmutató, felszerelési jegyzék, műszaki leírás, kezelési útmutató, illetve az ahhoz szükséges szerszámzat.

k) a beszerzés tárgyának alkalmazására történő felkészítésre vonatkozó követelmények: összeszerelési tájékoztató tartása

l) Felkészítés 12 fő részére. A felkészítés terjedjen ki a mobil őrtorony készlet telepítésére, szétszerelésére és málházására. A felkészítés a teljesítési határidőn belül történjen meg.

m) Telepítés: az őrtorony összeállítása 2-3 fő által 5-8 óra időtartam alatt végrehajtható legyen a szükséges technikai eszközök rendelkezésre állása mellett.”

4. Az eljárásban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nyújtott, illetve a kiegészítő tájékoztatás kérések alapján dokumentációt is módosította a jelen jogorvoslati eljárás szempontjából nem releváns körben.

5. A módosított 2018. február 9-i ajánlattételi határidőre a kérelmező mellett a Kelet-út Kft., a HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., az Autofer Zrt. és a Milipol Zrt. nyújtott be ajánlatot.

6. A kérelmező ajánlatában – egyebek mellett az alábbiak kerültek rögzítésre:

„MOBIL ŐRTORONY KÉSZLET

Mobil őrtorony készlet tartalma:

A készlet részét képező ISO 668 konténerek biztosítják az őrtornyok szállítását és használaton kívüli tárolását.

A készlet elemei:

- 3 db ISO 668 1CC méretű 20 lábás sérülésmentes konténer (Hosszúság/szélesség/magasság: 6056 mm/2438 mm/2591 mm)
(1 konténer tartalmazza a diszpécser helységet, illetve tárolásra és szállításra is alkalmas, 2 db konténer csak tároláshoz és szállításhoz szükséges)
- 6 db mobil őrtorony

Mobil őrtorony készlet műszaki ismertetése:

A mobil őrtornyot két részegységre bontjuk:

-örkonténer

Az örkonténer méretei: Külső hosszúság/szélesség/magasság: 1,3 m/1,5 m/2,1 m.

-vázszerkezet lépcsővel

A vázszerkezet magassága 2,5 m.

A vázszerkezet hengerelt, perforált, speciális profilokból és átlós profilokból áll. A tartó szerkezet statikailag méretezett talplemezeken áll. Ezen talplemezeken furatok vannak elhelyezve, ezek segítségével földfúró csavarral lesz rögzítve a talajhoz. A vázszerkezet rögzítése előtt minden esetben tereprendezés-egyengetés szükséges. A talajhoz való rögzítést 4 db acélsodronnyal egészítjük ki. Ezek az örkonténer négy sarkában kerülnek rögzítésre, így megfelelő védelmet ad a széllekedésektől és az esetleges viharoktól. A talpazat kialakítása megakadályozza a szerkezet felborulását, illetve annak elsüllyedését is.

A vázszerkezet úgy lett kialakítva, hogy azok csavarozható egységekből állnak össze. Ez nagyban megkönnyíti a szerkezet össze- és szétszerelését, illetve szállíthatóságát.

Az örkonténer falazatát előre gyártott préselt panel falak biztosítják. Ezek RAL 6031 matt zöld színezést kapnak. Az örkonténer a tetőn található 4 db fogantyú segítségével mozgatható. A vázszerkezet és az örkonténer összeszerelését tüskék segítségével csavarkötéssel biztosítjuk.

Az örkonténer falai 60-as, hőszigetelt szendvics panelekből állnak, melyek előre lakkozott RAL 9002 szürkés-fehér színűek.

Az örkonténer teteje lapos kialakítású, hőszigetelt szendvics panelek alkotják, melyek előre fényezett, szürkés fehéracél színűek. A tetőszerkezeten az esővíz elvezetése megoldott.

Az örkonténer padlóburkolata linóleum padló különleges gumianyaggal.

Az örkonténerben elhelyezésre kerül 1 db lenyitható asztalka, 1 db összecsucskható szék illetve 1 db mobil hűtőfűtő klíma.

Az örkonténer három oldalán elhelyezésre kerül 1-1 db fehér RAL 9010 fényezett alumíniumból készült 105x100 cm méretű kétszárnyú toló ablak 4/6/4 mm termo üveggel. A negyedik oldalon kerül elhelyezésre a 105x200 cm méretű félig üvegezett (4/6/4 termo üveggel) bejárati ajtó. A bejárati ajtó előtt 1 m széles pihenő kerül kialakításra, ami korláttal körülvett. Ehhez kapcsolódik az előre gyártott lépcső elem, ahol a lépcső kétoldali korláttal lesz kialakítva.

Az örkonténer alján kis kerekek lesznek felszerelve, amelyek a konténerbe történő ki- és behelyezést segítik elő.

Elektromos berendezések

A falon kívüli kábelezés kábelcsatornában történik. A falon kívüli külső csatlakozások kötődobozban történnek. Az őrkonténerben elhelyezésre kerülnek a műszaki elírásban meghatározott lámpatestek, dugaljok, vízálló kapcsolók, kismegszakítók, illetve kapcsolótábla.

Az őrkonténer külső részére kerül felszerelésre 1 db PTZ kamera, 1 db kültéri keresőlámpa illetve 1 db külső lámpa. Az őrkonténer tartozéka 100 m tábori vezeték is, ami az áramellátást biztosítja.

Villámvédelem

A villámvédelem kialakítása földelő oszlop segítségével történik, amely az őrkonténer tetején kerül elhelyezésre. Ez összekötésre kerül a talajjal, amely megfelelő földelést biztosít az esetleges villámcsapás elvezetésére.

A vázszerkezet összeállításához össze- és szétszerelési útmutató, felszerelési jegyzék, műszaki leírás, és kezelési útmutató kerül csatolásra.

Konténer diszpécser helysége:

Az egyik konténerben lesz kialakítva egy diszpécser helység, amely a raktérből lesz leválasztva. Ez a rész a konténer 1/3-át képezi. Az elválasztást 1 réteg acéllemez, hőszigetelő közetgyapot és szendvicspanel képezi. Az oldalfal és a tető is hasonlóképpen lesz kialakítva. A diszpécser helység bejárata (900x2100 mm) a konténer rövidebb oldalának bal szélén lesz kialakítva. Az ablak (1050x1100mm) ugyanezen az oldalon az ajtó mellett, 900 mm párkánymagasságon lesz kialakítva.

A konténer belső színe: RAL 9002 fehér

A konténer külső felületének a színe: RAL 6031 matt zöld

A konténer energia ellátása a bejárati ajtó felett elhelyezett ipari dugaljon keresztül történik. A konténerben elektromos elosztószekrény kerül felszerelésre. Az áramellátáshoz 1 db 100 m-es vezeték tartozik a konténerhez.

Az áramellátás tartalékrendszereként 2 db 12kVA-os, 230/400V aggregátor egység lesz elhelyezve.

A diszpécser helység világítását 1 db 36W-os fénycsőarmatúra biztosítja, az elektromos berendezések működését 3 db, előre meghatározott helyen felszerelt dugaszoló aljzat. Az elektromos vezetékek a belső térben falon kívül, védőcsőben kerül elhelyezésre.

A helységben kerül elhelyezésre 1 db irodai asztal, 1 db összecusukható szék illetve 1 db 2 KW teljesítményű mobil hűtőfűtő klíma.

A konténerben kerül elhelyezésre egy földelő szonda, amelyet üzemeltetéskor a konténeren kialakított csatlakozóponthoz kell bekötni.

Összesen 4 készlet legyártása és átadása szükséges.

7. Az ajánlatkérő 2018. március 2-án hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattevők részére, melyben a kérelmezőt – hivatkozva a felhívás VI.3. m) alpontjára – egyebek mellett az alábbi hiányok pótlására is felhívta, mivel a szakmai ajánlatból nem állapíthatók meg az alábbiak:

- A tárolásra használt konténerek ajtónyitásának szélessége, illetve magassága.

- A konténerek nettó és bruttó maximális tömege.
- A diszpécser helyiség hőszigetelő burkolatának (kőzetgyapot és szendvicspanel) vastagsága.
- A diszpécser helyiség nyílászáróinak hőterjedési együtthatója.
- A konténereken alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága.
- A diszpécser konténer elektromos bekötésének szabványa, méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat).
- A diszpécser helyiségben felszerelt világítótest armatúra por- és vízállósága, a lámpa fényárama és színhője.
- A diszpécser konténer földelő szondájának mérete.
- A diszpécser helyiségben található asztal mérete.
- A diszpécser helyiségben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltókészülék tartó megléte.
- A konténerek szállíthatósága, alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya.
- A konténerek alábbi szabványoknak, előírásoknak való megfelelése:
 - o ISO 668 1-es sorozatú áruszállító konténerek osztályozása, külső méretek és terhelési adatok.
 - o ISO 1161 1-es sorozatú konténerek sarok kialakításának specifikációja.
 - o A kialakítás feleljen meg a vonatkozó érintésvédelmi szabályoknak (MSZ 171-1 :1984 és MSZ 172-1 :1986)
 - o Az eszköz kialakítása során meg kell felelnie a Munkavédelmi törvény, a 126/20] 1 HM utasítása a munkavédelmi tevékenység rendjéről és a kapcsolódó hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.
 - o Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 BM Rendelet 15. § (4) bekezdés szerint: A villamos, vagy gépészeti szerelvényt tartalmazó konténereknek meg kell felelniük az épületekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek.
- Az örkonténer falainak és tetejének hőterjedési együtthatója.
- Az örkonténer padlójának teherbírása.
- Az örkonténer nyílászáróinak hőterjedési együtthatója.
- Az örkonténer elektromos bekötését biztosító kötődoboz méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), a beépítendő elektromos vezetékek méretezése, a dugaljak és kapcsoló por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), az érintésvédelmi fi-relék megléte és méretezése.
- Az örkonténerben felszerelt világítótest teljesítménye, fényárama és színhője.
- A PZT kamera felbontása, éjszakai hatótávolsága.
- Az örkonténer külső világító egységének fényárama.
- A kereső reflektor hatótávolsága.
- Az örkonténer külső felületén alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága.
- Az örkonténerben felszerelt asztalka mérete, a szék teherbírása.
- Az örkonténerben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltókészülék tartó megléte.
- Felkészítés megtartása.
- Szerszámzat megléte.

8. A kérelmező határidőre benyújtotta a hiánypótlását, abban egyebek mellett az alábbiakat rögzítette:

- A tárolásra használt konténerek ajtónyitásának szélessége, illetve magassága szélesség:

2340 mm, magasság: 2280 mm

-A konténerek nettó és bruttó maximális tömege nettó tömeg:

2200 kg, bruttó tömeg 30.400 kg

-A diszpécser helyiség hőszigetelő burkolatának (kőzetgyapot és szendvicspanel) vastagsága

20 mm hőszigetelő kőzetgyapot és 80 mm szendvicspanel

-A diszpécser helyiség nyílászáróinak hőterjedési együtthatója

$K=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

-A konténereken alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága

RAL 6031 matt zöld, 1 réteg cinkben gazdag alapozó, 1 réteg epoxy gyanta alapozó, 1 réteg acryl fedőmázolás, 1 réteg PVC alapú matt fedőfestés összesen 120 mikron vastagságban

-A diszpécser konténer elektromos bekötésének szabványa, méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat)

A bekötések MSZ 171-1:1984 és MSZ 172-1:1986 szabvány szerint, 3x1,5 MB-CU. IP 65 fokozat

-A diszpécser helyiségben felszerelt világítótest armatúra por- és vízállósága, a lámpa fényárama és színhője

1 db 36 W-os fénycsöves por-és páramentes armatúra. Fényáram: 2000 Lm, színhő: 6400 K

-A diszpécser konténer földelő szondájának mérete

2 m hosszú, 20 mm átmérőjű acél cső vagy horganyzott cső

-A diszpécser helyiségben található asztal mérete

magasság: 750 mm, szélesség: 800 mm, hosszúság: 1200 mm

-A diszpécser helyiségben elhelyezendő 6 kg-os (parik) tűzoltó készüléktartó megléte.

A diszpécser helyiség rendelkezni fog 1 db 6 kg-os Parik tűzoltó palack tartóval.

-A konténerek szállíthatósága, alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya

A konténer alkalmas a beépített berendezés tengeri, országúti és vasúti szállítására, időjárásálló képessége: -250C és 500C között. Emelés daruval (4 sarokpont), targoncával vagy konténertargoncával lehetséges.

-A konténerek alábbi szabványoknak, előírásoknak való megfelelése:

-ISO 668 I-es sorozatú áruszállító konténerek osztályozása, külső méretek és terhelési adatok.

a konténer megfelel az ISO 668 I-es szabványnak. Külső/belső hossz: 6058 mm/5710 mm, külső/belső szélesség: 2438 mm/2385 mm, külső/belső magasság: 2591 mm/2385 mm

üres súly: 2200 kg, nettó terhelhetőség: 28.200 kg

-ISO 1161 I-es sorozatú konténerek sarok kialakításának specifikációja. 4 hegesztett konténersarok, az ISO szabványnak megfelelően.

-A kialakítás feleljen meg a vonatkozó érintésvédelmi szabályoknak (MSZ 171-1:1984 és MSZ 172-1:1986)

A kialakítás a fent említett szabványok szerint fog elkészülni.

-Az eszköz kialakítása során meg kell felelnie a Munkavédelmi törvény, a 126/2011 HM utasítása a munkavédelmi tevékenység rendjéről és a kapcsolódó hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.

az eszköz kialakítása a fent említett jogszabályok figyelembe vételével fog elkészülni.

-Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 BM Rendelet 15. § (4) bekezdés szerint: A villamos, vagy gépészeti szerelvényt tartalmazó konténereknek meg kell felelniük az épületekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek

a konténerek a fent említett rendelet és tűzvédelmi követelmények szerint fognak elkészülni.

-Az örkonténer falainak és tetejének hőterjedési együtthatója Falaknál:

$K=0,50 \text{ W/m}^2\text{k}$, tetőnél: $K=0,42 \text{ W/m}^2\text{k}$

-Az örkonténer padlójának teherbírása

A padló teherbírása 200 kg.

-Az örkonténer nyílászáróinak hőterjedési együtthatója $K=0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$

-Az örkonténer elektromos bekötését biztosító kötődoboz méretezése, por- és vízvédettségi szintje (IP fokozat), a beépítendő elektromos vezetékek méretezése, a dugaljok és kapcsoló por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), az érintésvédelmi fi-relék megléte és méretezése

A kötődoboz méretezése: 85x85x4 E113, IP54, a beépítendő elektromos vezetékek 3x1,5 MB-CU, dugaljok és kapcsolók: IP44, az 1 fázisú fi-relé méretezése: 16/2-0,03 Pak-252.

-Az örkonténerben felszerelt világítótest teljesítménye, fényárama és színhője

1 db 36W-os neon lámpatest. Fényárama: 800 Lm, színhő: 6400 K

-A PZT kamera felbontása, éjszakai hatótávolsága

felbontás: 1920x1080 pixel (2 MP), éjszakai infra hatótávolsága 100 m.

-Az örkonténer külső világító egységének fényárama

külső világító egység fényárama: 560 Lm

-A kereső reflektor hatótávolsága

hatótávolsága 200 m

-Az örkonténer külső felületén alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága

RAL 6031 matt zöld. 1 réteg einkben gazdag alapozó, 1 réteg epoxy gyanta alapozó, 1 réteg acryl fedőmázolás, 1 réteg PVC alapú matt fedőfestés 120 mikron.

-Az örkonténerben felszerelt asztalka mérete, a szék teherbírása

asztalka mérete: 100x40x4 cm, szék teherbírása 120 kg

-Az örkonténerben elhelyezendő 6 kg-os (patrik) tűzoltó készülék tartó megléte

Az örkonténer rendelkezni fog 1 db 6 kg-os Patrik üzoltó palack tartóval

- Felkészítés megtartása

Felkészítés 12 fő részére. Őrtorony készlet telepítése, szétszerelése, mállházása a teljesítési határidőn belül.

- Szerszámzat megléte

a szükséges szerszámok a készlet mellé biztosítva lesznek.

-A mobil őrtorony minden egyes eleméhez biztosításra kerülnek az alábbi dokumentumok: össze- és szétszerelési útmutató, felszerelési jegyzék, műszaki leírás és kezelési útmutató.

-Az örkonténerben elhelyezendő hűtő fűtő klíma teljesítménye 2 kW (megfelelően kialakított kivezető nyílással)

9. Az ajánlatkérő 2018. április 10-én megküldte az ajánlattevők részére az eljárás összegezését, melyben az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította. A kérelmező ajánlatát az ajánlatkérő a következők szerint nyilvánította érvénytelené:

„A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az Ajánlati felhívásban, valamint a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban foglaltaknak, mivel Ajánlattevő a hiánypótlásában benyújtott nyilatkozatával a Kbt. 71. § (8) bekezdés b)

pontjában foglalt tilalomba ütköző módon módosította a szakmai ajánlatát az alábbiak tekintetében:

- A tárolásra használt konténerek ajtónyitásának szélessége, illetve magassága.
- A konténerek nettó és bruttó maximális tömege.
- A diszpécser helyiség hőszigetelő burkolatának (közetgyapot és szendvicspanel) vastagsága.
- A diszpécser helyiség nyílászáróinak hőterjedési együtthatója.
- A konténereken alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága.
- A diszpécser konténer elektromos bekötésének szabványa, méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat).
- A diszpécser helyiségben felszerelt világítótest armatúra por- és vízállósága, a lámpa fényárama és színhője.
- A diszpécser konténer földelő szondájának mérete.
- A diszpécser helyiségben található asztal mérete.
- A diszpécser helyiségben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltókészülék tartó megléte.
- A konténerek szállíthatósága, alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya.
- A konténerek alábbi szabványoknak, előírásoknak való megfelelésége:
 - o ISO 668 1-es sorozatú áruszállító konténerek osztályozása, külső méretek és terhelési adatok.
 - o ISO 1161 1-es sorozatú konténerek sarok kialakításának specifikációja.
 - o A kialakítás feleljen meg a vonatkozó érintésvédelmi szabályoknak (MSZ 171-1:1984 és MSZ 172-1:1986)
 - o Az eszköz kialakítása során meg kell felelnie a Munkavédelmi törvény, a 126/2011 HM utasítása a munkavédelmi tevékenység rendjéről és a kapcsolódó hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.
 - o Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 BM Rendelet 15. § (4) bekezdés szerint: A villamos, vagy gépészeti szerelvényt tartalmazó konténereknek meg kell felelniük az épületekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek.
- Az őrkonténer falainak és tetejének hőterjedési együtthatója.
- Az őrkonténer padlójának teherbírása.
- Az őrkonténer nyílászáróinak hőterjedési együtthatója.
- Az őrkonténer elektromos bekötését biztosító kötődoboz méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), a beépítendő elektromos vezetékek méretezése, a dugalj és kapcsoló por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), az érintésvédelmi fi-relék megléte és méretezése.
- Az őrkonténerben felszerelt világítótest teljesítménye, fényárama és színhője.
- A PZT kamera felbontása, éjszakai hatótávolsága.
- Az őrkonténer külső világító egységének fényárama.
- A kereső reflektor hatótávolsága.
- Az őrkonténer külső felületén alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága.
- Az őrkonténerben felszerelt asztalka mérete, a szék teherbírása.
- Az őrkonténerben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltókészülék tartó megléte.
- Felkészítés megtartása.
- Szerszámzat megléte.”

10. A kérelmező 2018. április 13-án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyben - hivatkozva a Kbt. 71. § (8) bekezdés a)-b) alpontjaira - az alábbiakat fejtette ki:

- „A tárolásra használt konténerek ajtónyitásának szélessége, illetve magassága”

Adott válaszuk: „szélesség: 2340 mm, magasság: 2280 mm”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos érték(ek)et, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A konténerek nettó és bruttó maximális tömege”

Adott válaszuk: „nettó tömeg: 2200 kg, bruttó tömeg 30.400 kg”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos érték(ek)et, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A diszpécser helyiség hőszigetelő burkolatának (kőzetgyapot és szendvicspanel) vastagsága”

Adott válaszuk: „20 mm hőszigetelő kőzetgyapot és 80 mm szendvicspanel”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos érték(ek)et, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A diszpécser helyiség nyílászáróinak hőterjedési együtthatója”

Adott válaszuk: „ $K = 0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$ ”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos értéket, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A konténereken alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága”

Adott válaszuk: „RAL 6031 matt zöld, 1 réteg cinkben gazdag alapozó, 1 réteg epoxy gyanta alapozó, 1 réteg acryl fedőmázolás, 1 réteg PVC alapú matt fedőfestés összesen 120 mikron vastagságban”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos érték(ek)et, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A diszpécser konténer elektromos bekötésének szabványa, méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat)”

Adott válaszuk: „A bekötések MSZ 171-1: 1984 és MSZ 172-1: 1986 szabvány szerint, 3x1,5 MB-CU IP 65 fokozat”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos értéket, szabványi hivatkozást, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A diszpécser helyiségben felszereli világítóttest armatúra por- és vízállósága; a lámpa fényárama és színhője”

Adott válaszuk: „1db 36 W-os fénycsöves por- és páramentes armatúra. Fényáram: 2000 Lm, színhő: 6400K”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos érték(ek)et, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A diszpécser konténer földelő szondájának mérete”

Adott válaszuk: „2 m hosszú, 20 mm átmérőjű acélcső vagy horganyzott cső”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos méreteket, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A diszpécser helyiségben található asztal mérete”

Adott válaszuk: „magasság: 750 mm, szélesség: 800 mm, hosszúság: 1200 mm”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a pontos méreteket, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A diszpécser helyiségben elhelyezendő 6 kg-os (Parik) tűzoltó készüléktartó megléte.”

Adott válaszuk: „A diszpécser helyiség rendelkezni fog 1 db 6 kg-os Parik tűzoltó palack tartóval.”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a fenti eszköz (tartó) meglétéről szóló információt, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A konténerek szállíthatósága, alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya”

Adott válaszuk: „A konténer alkalmas a beépített berendezés tengeri, országúti és vasúti szállítására, időjárásálló képessége: -25C és 50C között. Emelés daruval (4 sarok pont), targoncával vagy konténer targoncával lehetséges.”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a fentiekben kért adatokat, értékeket, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges”

- „A konténerek alábbi szabványoknak, előírásoknak való megfelelésége:

-ISO 668 1-es sorozatú áruszállító konténerek osztályozása, külső méretek és terhelési adatok.”

Adott válaszuk: „a konténer megfelel az ISO668 1-es szabványnak. Külső/belső hossz: 6058mm/5710mm, külső/belső szélesség: 2438mm/2385mm, külső/belső magasság: 2591mm/2385 mm, üres súly: 2200kg, nettó terhelhetőség: 28.200 kg”

- „-ISO 11611-es sorozatú konténerek sarok kialakításának specifikációja.”

Adott válaszuk: „4 hegesztett konténersarok, az ISO szabványnak megfelelően”

- „-A kialakítás feleljen meg a vonatkozó érintésvédelmi szabályoknak (MSZ 171-1:1984 és MSZ 172-1:1986)”

Adott válaszuk: „A kialakítás a fent említett szabványok szerint fog elkészülni.”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a hiánypótlási felhívásban is kért adatokat, értékeket, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az eszköz kialakítása során meg kell felelnie a Munkavédelmi törvény, a 126/2011 HM utasítása a munkavédelmi tevékenység rendjéről és a kapcsolódó hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.”

Adott válaszuk: „az eszköz kialakítása a fent említett jogszabályok figyelembe vételével fog elkészülni.”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett előírásoknak való megfelelésről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 BM Rendelet 15. § (4) bekezdés szerint: A villamos, vagy gépészeti szerelvényt tartalmazó konténereknek meg kell felelniük az épületekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek”

Adott válaszuk: „a konténerek a fent említett rendelet és tűzvédelmi követelmények szerint fognak elkészülni.”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett előírásoknak való megfelelésről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténer falainak és tetejének hőterjedési együtthatója”

Adott válaszuk: „Falaknál: $K=0,50\text{W/m}^2\text{k}$, tetőnél: $K=0,42\text{W/m}^2\text{k}$ ”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett értékről való megfelelésről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban viszont konkretizáltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténer padlójának teherbírása”

Adott válaszuk: „A padló teherbírása 200 kg.”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett értékről való megfelelésről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténer nyílászáróinak hőterjedési együtthatója”

Adott válaszuk: „ $K = 0,6\text{W/m}^2\text{k}$ ”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett értékről való megfelelésről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténer elektromos bekötését biztosító kötődoboz méretezése, por- és vízvédettségi szintje (IP fokozat), a beépítendő elektromos vezetékek méretezése, a dugaljak és kapcsoló por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), az érintésvédelmi fi-relék megléte és méretezése”

Adott válaszuk: „A kötődoboz méretezése: 85x85x4 E113, IP54, a beépítendő elektromos vezetékek 3x1,5 MB-CU, dugaljak és kapcsolók: IP44, az 1 fázisú fi-relé méretezése: 16/2-0,03 Pak-252.”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett érték(ek)ről, méretekről való megfelelésről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténerben felszerelt világítótest teljesítménye, fényárama és színhője”

Adott válaszunk: „1db 36W-os neon lámpatest. Fényárama: 800 Lm, színhő: 6400 K”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett érték(ek)ről való megfelelőségről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem póoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt póoltunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A PZT kamera felbontása, éjszakai hatótávolsága”

Adott válaszunk: „felbontás: 1920x1080 pixel (2MP), éjszakai infra hatótávolsága 100 m.”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett érték(ek)ről való megfelelőségről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem póoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt póoltunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténer külső világító egységének fényárama”

Adott válaszunk: „külső világító egység fényárama: 560 Lm”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett értékről való megfelelőségről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem póoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt póoltunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „A kereső reflektor hatótávolsága” Adott válaszunk: „hatótávolsága 200 m”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett értékről való megfelelőségről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem póoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt póoltunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténer külső felületén alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága”

Adott válaszunk: „RAL 6031 matt zöld. 1 réteg cinkben gazdag alapozó, 1 réteg epoxy gyanta alapozó, 1 réteg acryl fedőmázolás, 1 réteg PVC alapú matt fedőfestés 120 mikron.”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett érték(ek)ről való megfelelőségről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem póoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt póoltunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténerben felszerelt asztalka mérete, a szék teherbírása”

Adott válaszunk: „asztalka mérete: 100x40x4 cm, szék teherbírása 120 kg”

Szakmai ajánlatunkban fentiekben idézett méretről, értékről való megfelelőségről nem nyilatkoztunk, hiánypótlásunkban azokat nem módosítottuk, hanem póoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt póoltunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Az örkonténerben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltó készülék tartó megléte”

Adott válaszunk: „Az örkonténer rendelkezni fog 1 db 6 kg-os Patrik tűzoltó palack tartóval”

Szakmai ajánlatunkban nem adtuk meg a fenti eszköz (tartó) meglétéről szóló információt, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem póoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt póoltunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Felkészítés megtartása”

Adott válaszunk: „Felkészítés 12 fő részére. Örtrony készlet telepítése, szétszerelése, málházása a teljesítési határidőn belül.”

Szakmai ajánlatunkban nem nyilatkoztunk az előírt oktatásról, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, mely a rendelkezés alapján lehetséges.

- „Szerszámzat megléte”

Adott válaszuk: „a szükséges szerszámok a készlet mellé biztosítva lesznek.”

Szakmai ajánlatunkban nem nyilatkoztunk a fenti eszköz meglétéről - biztosításáról, hiánypótlásunkban azt nem módosítottuk, hanem pótoltuk, ezáltal a beszerzés tárgyának jellemzőire, csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolunk, amely a rendelkezés alapján lehetséges.

A kérelmező kiemelte továbbá, hogy szakmai ajánlatában nem nyilatkozott a fenti eszközök meglétéről, biztosításáról, hiánypótlásában azt nem módosította, hanem pótolta ezáltal csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányt pótolta, amely a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján lehetséges, így az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az eljárás eredménytelenné nyilvánítása pedig a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján jogsértően történt.

11. Az ajánlatkérő 2018. április 18-án az előzetes vitarendezési kérelmet elutasította.

A kérelem és a kérelmező észrevételei

12. A kérelmező rögzítette – fenntartva az előzetes vitarendezési kérelemben foglalt álláspontját -, hogy Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt tilalomba ütköző módon nem módosította a szakmai ajánlatát, mivel egyetlen, a hiánypótlási felhívásban megjelölt kérdés tekintetében sem történt módosítás, csupán a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó olyan hiányosságokat pótolta, amelyek nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkoznak, és annak változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A hiányok pótlásakor az egyes kérdésekre adott válaszok a szakmai ajánlatot tartalmilag nem módosították. A hiánypótlás teljesítése sem a teljes ajánlati árat, sem annak értékelés alá eső részösszegét nem befolyásolta. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívás dokumentációja II. fejezetének 2. pontjában az ajánlatok értékelésének kizárólagos szempontjaként a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ajánlati ár szerepel, rögzíthető, hogy a hiánypótlás az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolta, nem befolyásolhatta.

A Közbeszerzési Hatóság 2016/147. számú útmutatójára hivatkozással tévesen utalt arra az ajánlatkérő, hogy a hiánypótlásban elmulasztott megajánlásokat tett: a hiánypótlásban szereplő nyilatkozatok az eredetileg is megjelölt beszerzés tárgya tekintetében tartalmazzanak olyan adatokat, válaszokat, amelyek ugyanazon beszerzési tárgy kapcsán az ajánlatban nem szerepeltek. Ezen adatok, válaszok sem az eredeti beszerzési tárgy módosítását, sem új beszerzési tárgy megajánlását nem jelentik.

A kérelmező a Kbt. 71. § (3) bekezdés második mondatának a keretein nem lépett túl.

Mivel a szakmai ajánlat hiánypótlása nem ütközik a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt tilalomba, az ajánlat érvénytelenségének megállapítása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában ütköző módon történt. A kérelmezői ajánlat érvénytelenségének megállapítása hiányában pedig az ajánlatkérő nem állapíthatta volna meg a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján az eljárás eredménytelenségét. A fentiek miatt kérte az ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének megsemmisítését, az ajánlatkérő felhívását a Kbt.

megfelelő eljárásra és 150.000,- Ft+ Áfa összegű ügyvédi díj, továbbá igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére való kötelezését.

Az ajánlatkérő nyilatkozata

13. Az ajánlatkérő az alaptalan kérelem elutasítását kérte.

Az ajánlatkérő hivatkozott a felhívás VI.3. pont m) alpontjára, amely alapján az ajánlattevőknek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot volt szükséges benyújtani, mely tartalmazza többek között a mobil óratorony készletről készült megvalósítási tervet, amelyből a műszaki leírásnak való megfelelés megállapítható, tartalmazza továbbá a látványtervet, méretezett összeállítási tervet. Az ajánlatkérő ezen - a teljes műszaki tartalmat lefedő - terv benyújtását annak érdekében kérte, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve, ellenőrizni tudja az ajánlatok megfelelését. A kérelmező abban az esetben tett volna eleget a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadási kötelezettségének, ha a szakmai ajánlat kiterjedt volna a teljes műszaki tartalomra. A benyújtott szakmai ajánlatból az alábbiak nem voltak megállapíthatóak:

- A tárolásra használt konténerek ajtónyitásának szélessége, illetve magassága.
- A konténerek nettó és bruttó maximális tömege.
- A diszpécser helyiség hőszigetelő burkolatának (kőzetgyapot és szendvicspanel) vastagsága.
- A diszpécser helyiség nyílászáróinak hőterjedési együtthatója.
- A konténereken alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága.
- A diszpécser konténer elektromos bekötésének szabványa, méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat).
- A diszpécser helyiségben felszerelt világítótest armatúra por- és vízállósága, a lámpa fényárama és színhője.
- A diszpécser konténer földelő szondájának mérete.
- A diszpécser helyiségben található asztal mérete.
- A diszpécser helyiségben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltókészülék tartó megléte.
- A konténerek szállíthatósága, alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya.
- A konténerek alábbi szabványoknak, előírásoknak való megfelelése:
 - o ISO 668 1-es sorozatú áruszállító konténerek osztályozása, külső méretek és terhelési adatok.
 - o ISO 1161 1-es sorozatú konténerek sarok kialakításának specifikációja.
 - o A kialakítás feleljen meg a vonatkozó érintésvédelmi szabályoknak (MSZ 171-1 :1984 és MSZ 172-1 :1986)
 - o Az eszköz kialakítása során meg kell felelnie a Munkavédelmi törvény, a [126/20] 1 HM utasítása a munkavédelmi tevékenység rendjéről és a kapcsolódó hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.
 - o Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 BM Rendelet 15. § (4) bekezdés szerint: A villamos, vagy gépészeti szerelvényt tartalmazó konténereknek meg kell felelniük az épületekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek.
- Az örkonténer falainak és tetejének hőterjedési együtthatója.
- Az örkonténer padlójának teherbírása.
- Az örkonténer nyílászáróinak hőterjedési együtthatója.

- Az őrkonténer elektromos bekötését biztosító kötődoboz méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), a beépítendő elektromos vezetékek méretezése, a dugaljok és kapcsoló por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), az érintésvédelmi fi-relék megléte és méretezése.
- Az őrkonténerben felszerelt világítótest teljesítménye, fénnyárama és színhője.
- A PZT kamera felbontása, éjszakai hatótávolsága.
- Az őrkonténer külső világító egységének fénnyárama.
- A kereső reflektor hatótávolsága.
- Az őrkonténer külső felületén alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága.
- Az őrkonténerben felszerelt asztalka mérete, a szék teherbírása.
- Az őrkonténerben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltókészülék tartó megléte.
- Felkészítés megtartása.
- Szerszámzat megléte.

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a benyújtott ajánlat nem fedte le a teljes műszaki tartalmat és ezen ajánlatra állt be a kérelmező ajánlati kötöttsége 2018. február 9-én a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján. A kérelmező a Kbt. 71. § (8) bekezdésébe ütköző módon a hiánypótlásával módosította a szakmai ajánlatát, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Ajánlatkérő az ajánlatok, illetve azok hiánypótlásának bírálata során figyelembe vette a Közbeszerzési Hatóságnak a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről szóló 2016/147. számú útmutatójában foglaltakat, amely szerint a hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt. A hiánypótlás tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalatot nem lehet hiánypótlás keretében megtenni. Az útmutató felhívja továbbá ajánlatkérők figyelmét arra, hogy ha valamely ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a teljes beszerzési tárgyra, a teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség az ajánlat ezen hibájának korrigálására.

Az ajánlatkérő álláspontja szerint nem tekinthetők nem jelentős, egyedi részletkérdésnek a 2018. március 9-én benyújtott műszaki ajánlat hiánypótlásban megadott azon adatok, amelyek nem szerepeltek az eredeti szakmai ajánlatban.

Az ajánlatkérő megjegyezte, hogy a tárgyi eljárásban az egyedüli értékelési szempont az ár volt, ekörben hivatkozott a D.426/9/2012. sz. határozatra, és rögzítette, hogy tekintettel arra, hogy ajánlatkérő álláspontja szerint kérelmező a hiánypótlása során olyan tételeket jelölt meg, illetve olyan adatokat adott meg, amelyekre nem terjedt ki a megajánlott ár, azoknak az ajánlati árba történő beleszámítása a teljes ajánlati árat befolyásolja. Erre a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak alapján nincs lehetősége ajánlattevőknek.

A fentiekre tekintettel ajánlatkérő véleménye szerint megállapítható, hogy a kérelmező a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt tilalomba ütköző módon módosította a szakmai ajánlatát, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

14. A Döntőbizottság rögzíti, hogy az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása ajánlati felhívása 2017. december 21. napján került feladásra. A jogorvoslati kérelem elbírálására a Kbt. ezen időpontban hatályos rendelkezései az irányadóak.

15. A kérelmező a Kbt. 3. § 16. pontja alapján (3. § 16. „kérelmi elem: a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelemnek az az elkülöníthető része, amely tartalmazza a jogsértőnek vélt kérelmezetti eljárási cselekményt, magatartást, döntést vagy mulasztást a megsértett jogszabályi rendelkezés(ek) megjelölésével, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt és annak indokait, azzal, hogy a kérelmező ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének érvénytelenségét megállapító ajánlatkérői döntés vitatása egy kérelmi elemet képez, kivéve, ha valamely érvénytelenségi okhoz egyéb jogkövetkezmény is fűződik”) egyetlen kérelmi elemnek minősülő kérelmében az ajánlata érvénytelenné, és erre tekintettel az eljárás eredménytelenné nyilvánítását sérelmezte figyelemmel arra, hogy az ajánlatát nem módosította a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütköző módon.

16. A Kbt. releváns rendelkezései a következők:

A Kbt. 2. § (7) bekezdése értelmében „E törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni”.

A Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:

(1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

A Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdései az alábbiakat mondják ki:

(1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni.

(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül

köteles az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

(3) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.

(4) Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy – ha az ajánlatkérő előírta – a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

(5) Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

(6) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem – vagy csak az általa meghatározott korlátozással – rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

(7) Az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges.

(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolgatott szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását.

(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be.

17. A Döntőbizottság először az ajánlatkérő előírásait vizsgálta meg.

Az ajánlatkérő négy mobil őrtorony készletet kívánt beszerezni. Egy készlet három konténerből és hat mobil őrtoronyból áll azzal, hogy a felhívás szerint 12 fő telepítésre, szétszerelésre, málházásra való felkészítése is a nyertes ajánlattevő feladatát képezte azzal, hogy a részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazta.

Az eljárásban szakmai ajánlatot is be kellett nyújtani, amely szakmai ajánlatból a műszaki leírásnak való megfelelés megállapítható kellett legyen. A dokumentációban szereplő műszaki leírás tartalmazta a mobil őrtorony készlet elemei műszaki követelményeit. Abban – egyebek mellett – előírásra került mind a diszpécser helyiség, mind pedig a mobil őrtorony felszerelése körében a tűzoltó palack tartó, illetve az őrtoronyhoz kapcsolódó szerszámzat és 12 fő részére felkészítés.

18. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a szakmai ajánlatát benyújtotta, abban egyes elemek – a kérelmező által sem vitatottan – nem szerepeltek. Az ajánlatkérő hiánypótlást bocsátott ki, majd a hiánypótlás teljesítését követően a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti tilalomra hivatkozással az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította.

19. A Döntőbizottságnak a fentiekre tekintettel abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján jogszerűen járt-e el a kérelmező, azaz a kérelmező által teljesített hiánypótlás a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett körbe beletartozik-e.

20. A Kbt. kógens rendelkezései meghatározzák azokat a jogintézményeket, amelyek alkalmazásával kötelesek elvégezni ajánlatkérők a benyújtott ajánlatok bírálatát. A Kbt. tételesen és kógensen szabályozza az ajánlatok értékelése során alkalmazható jogintézményeket, eszközöket (pl. felvilágosítás kérése, indokolás kérése, számítási hiba javítása, hiánypótlás). Ebből, illetve az ajánlati kötöttség jogintézményéből az következik, hogy ezek keretein kívül nem áll fenn lehetőség nyílt eljárásban benyújtott ajánlatok bármilyen jellegű változtatására, módosítására.

21. A hiánypótlásra és felvilágosítás megadásra vonatkozó jogszabályi előírások a Kbt. 71. §-ában nyertek szabályozást. A Kbt. 71. § (8) bekezdése egyrészt rögzíti, hogy a hiánypótlás vagy felvilágosítás teljesítése nem járhat egyes alapelvek sérelmével, továbbá megadja annak kereteit is. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba kijavítását, illetve hiánypótlását teszi lehetővé a beszerzés tárgyának jellemzői, a szerződés kötelezettség végrehajtásának módja, illetve a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében, amelynek a változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ezen javítás, hiánypótlás tehát egyrészt nem lehet átfogó és jelentős, az nem vonatkozhat az ajánlat érdemi részére, és nem eredményezheti a sorrend, illetve az ár, vagy annak értékelés alá eső részösszegének a változását. Azt, hogy mi minősül nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának minden esetben az eset összes körülményét figyelembe véve, az adott esetre értelmezve kell megvizsgálni.

A Döntőbizottság rámutat arra, hogy a hiánypótlás jogintézményének a rendeltetése az, hogy az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben előforduló kisebb hibák és hiányosságok ne okozzanak érvénytelenséget, ne vezessenek a verseny csökkenéséhez azzal, hogy a hiánypótlás és a felvilágosítás megadása nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdése által meghatározott alapelvek sérelmével. Arra helytállóan mutatott rá az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevők ajánlati kötöttsége ugyan az ajánlattételi határidőben beáll, ugyanakkor ez alól a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja kivételt fogalmaz meg azzal, hogy rögzíti, hogy - az átalánydíjas szerződés esetkórét ide nem érve - a hiánypótlás csak a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozhat, és az csaknem jelentős, egyedi részletkérdést érinthet.

22. A fentiek figyelembevételével vizsgálta meg a Döntőbizottság a kérelmezői ajánlat érvénytelenségi okait.

23. A Döntőbizottság álláspontja szerint a megjelölt érvénytelenségi okok két csoportba sorolhatók. Az elsőbe azok tartoznak, amelyek az ajánlattevő által az ajánlatból megállapíthatóan megajánlott tárgyak hiányzó műszaki adatait, illetve jellemzőit rögzítik. Ezek a következők:

- A tárolásra használt konténerek ajtónyitásának szélessége, illetve magassága.
- A konténerek nettó és bruttó maximális tömege.
- A diszpécser helyiség hőszigetelő burkolatának (kőzetgyapot és szendvicspanel) vastagsága.
- A diszpécser helyiség nyílászáróinak hőterjedési együtthatója.
- A konténereken alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága.
- A diszpécser konténer elektromos bekötésének szabványa, méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat).
- A diszpécser helyiségben felszerelt világítótest armatúra por- és vízállósága, a lámpa fényárama és színhője.
- A diszpécser konténer földelő szondájának mérete.
- A diszpécser helyiségben található asztal mérete.
- A konténerek szállíthatósága, alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya.
- Az örkonténer falainak és tetejének hőterjedési együtthatója.
- Az örkonténer padlójának teherbírása.

- Az őrkonténer nyílászáróinak hőterjedési együtthatója.
- Az őrkonténer elektromos bekötését biztosító kötődoboz méretezése, por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), a beépítendő elektromos vezetékek méretezése, a dugaljok és kapcsoló por- és vízvédettség szintje (IP fokozat), az érintésvédelmi fi-relék megléte és méretezése.
- Az őrkonténerben felszerelt világítótest teljesítménye, fényméretezése és színhője.
- A PZT kamera felbontása, éjszakai hatótávolsága.
- Az őrkonténer külső világító egységének fényméretezése.
- A kereső reflektor hatótávolsága.
- Az őrkonténer külső felületén alkalmazandó festékrétegek összetétele és vastagsága.
- Az őrkonténerben felszerelt asztalka mérete, a szék teherbírása.
- A konténerek alábbi szabványoknak, előírásoknak való megfelelése:
 - o ISO 668 1-es sorozatú áruszállító konténerek osztályozása, külső méretek és terhelési adatok.
 - o ISO 1161 1-es sorozatú konténerek sarok kialakításának specifikációja.
 - o A kialakítás feleljen meg a vonatkozó érintésvédelmi szabványoknak (MSZ 171-1:1984 és MSZ 172-1:1986)
 - o Az eszköz kialakítása során meg kell felelnie a Munkavédelmi törvény, a 126/2011 HM utasítása a munkavédelmi tevékenység rendjéről és a kapcsolódó hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.
 - o Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 BM Rendelet 15. § (4) bekezdés szerint: A villamos, vagy gépészeti szerelvényt tartalmazó konténereknek meg kell felelniük az épületekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek.

24. Ezen jellemzők hiánypótlás keretében való megadása a Döntőbizottság álláspontja szerint a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti esetkörbe tartozik, mivel azok csak a beszerzés tárgyának jellemzőit rögzítik akként, hogy a beszerzés tárgyának a megajánlása az ajánlatból magából már megállapítható és csak a beszerzés tárgyaira vonatkozó egyes adatok, információk hiányoztak az ajánlatból. Továbbá a tárgyi esetben ezen információk megadása nem jelentős, egyedi részletkérdésnek tekintendő, amelyek esetében a Kbt. 71. § (8) bekezdése b) pontja alapján lehetőség van hiánypótlásra.

25. A második csoportba azok a hiánypótlások tartoznak, amelyek megajánlására vonatkozóan a kérelmező szakmai ajánlata nem tartalmazott utalást sem: a diszpécser helyiségben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltókészülék tartó, az őrkonténerben elhelyezendő 6 kg-os (Patrik) tűzoltókészülék tartó, a 12 fős felkészítés elvégzése, illetve a szerszámzat biztosítása.

A Döntőbizottság megjegyzi, hogy előzetes vitarendezési kérelmében, amelyet jogorvoslati kérelmében is megismételt a kérelmező ezen elemek kapcsán kifejezetten azt rögzítette, hogy nem adott információt azok meglétéről, illetve arról nem nyilatkozott, így azt hiánypótlás keretében pótolta. Tehát maga a kérelmező sem vitatta, hogy szakmai ajánlata ezen elemek vonatkozásában nem tartalmazott megajánlást.

26. A Döntőbizottság következetes álláspontja szerint szerint abban az esetben, ha valamely ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a teljes beszerzési tárgyra, a teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség az

ajánlat ezen hibájának korrigálására, még a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti jogintézmény keretein belül sem. A Döntőbizottság megjegyzi, hogy a beszerzés tárgyára vonatkozó megajánlások nyilvánvalóan jelentős elemét képezik az ajánlatnak, azok a következő Döntőbizottsági gyakorlat alapján nem minősülnek egyedi, nem jelentős részletkérdésnek.

27. A jelen esetben a fent megjelölt, második csoportba tartozó négy elem magát a beszerzés tárgyát (2 tűzoltókészülék tartó, felkészítés, szerszámzat) képezi, amely beszerzési tárgy hiánypótlás keretében történő pótlására, azaz a megajánlásra a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja sem ad lehetőséget, mivel az csak a beszerzés tárgya jellemzőinek a kijavítását, hiánypótlását teszi lehetővé.

Azaz ezen négy elem vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alkalmazásának nem volt helye.

28. A fentiekre tekintettel a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő ezen – második csoportba tartozó - elemek kapcsán jogszerűen döntött a kérelmezői ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról. Tekintettel arra, hogy már egy érvénytelenségi ok is megalapozza az ajánlat érvénytelenségét, az ajánlatkérő összességében jogszerű döntést hozott a kérelmező ajánlata érvénytelensége körében, ezért a Döntőbizottság jogorvoslati kérelmet – figyelemmel a Kbt. 3. § 16. pontjára is, amely szerint egy kérelmi elemet képez a kérelmező ajánlatának érvénytelenségét megállapító ajánlatkérői döntés vitatása - elutasította.

29. A Döntőbizottság Kbt. 145 § (2)-(6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a fenti indokokra tekintettel – a Kbt. 165. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jogorvoslati kérelmet elutasította.

30. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó általános közigazgatási rendtartás 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 81. § (1) bekezdésére figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 2. § (2) bekezdés utolsó mondatára („Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét.”) tekintettel rendelkezett az igazgatási szolgáltatási díjról.

31. A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésein alapul.

32. A határozat közigazgatási perben történő elbírálását a Kbt. 170. §-a biztosítja. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat közigazgatási perben történő felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (11) bekezdése szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

A jogi képviselő a Kp. 27. § (1) bekezdése alapján kötelező. A kereseti kérelem elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján kötelező.

Budapest, 2018. május 31.

Dr. Kenessey Réka sk
közbeszerzési biztos

Bonifert Zsolt sk
közbeszerzési biztos

Virágh Norbert sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hitelélül:

Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő

Kapják:

1. Dr. Kalász Imre Zsolt ügyvéd (Papp-Kalász-Tóth Ügyvédi Iroda, KRID: 18557466)
2. Dr. Sebestyén Sára felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó, Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (KRID: 526857382)
3. Közbeszerzési Hatóság Titkárság (KRID: 243778177)
4. Irattár